

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 004

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Ankkurinaula, kammattu, muovisidottu, halkaisija 4.0 mm

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Käytetään kantaviin puurakenteisiin

3. Valmistaja:

Pintos Oy
Pysäköintie 12
27510 Eura

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Järjestelmä 3

6 a. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14592:2008+A1:2012

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Institut Technologique FCBA, ilmoitettu laitos nro. 0380,
tyyppitestausraportti No 2010-104-2032.

VTT Expert Services Oy, ilmoitettu laitos nro. 0537,
tyyppitestausraportti No. VTT-S-00518-14

Valmistaja vastaa tuotannon laadunvarmistusjärjestelmästä ja sen ylläpidosta.

7. Ilmoitetut suoritustasot

Harmonisoidut tekniset ominaisuudet:

Mitat:

EN 14592:2008+A1:2012 mukaan

Materiaalit:

Langan ominaisvetomurtolujuus: $\min \geq 600 \text{ N/mm}^2$ EN 14592:2008+A1:2012 mukaan

Sähkösinkitty: EN 16120 mukaan

Pintakäsittely:

Sähkösinkitys:

Keskimääräinen pinnanpaksuus $\geq 12 \text{ } \mu\text{m}$ tai $\geq 25 \text{ } \mu\text{m}$, käyttöluokka 2 tai 3 EN 1995-1-1 mukaan

Nauhoituksen kulma

Muovisidottu: 25°

Keskeiset ominaisuudet:

EN 14592:2008+A1:2012 mukaan

SÄHKÖSINKITTY, Korroosionkestävyys käyttöluokka 2:n tai 3:n mukaan

Nimi	Mitat pituus x paksuus $l \times d$ [mm]	Kannan pinta-ala A_h [mm ²]	Kampaosan pituus l_g [mm]	Kärjen pituus l_p [mm]	Myötö- momentin ominaisarvo $M_{y,k}$ [Nmm]	Ulosveto- lujuuden ominaisarvo ^{a)} $f_{ax,k}$ [N/mm ²]	Läpiveto- lujuuden ominaisarvo ^{a)} $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Veto- kestävyyden ominaisarvo $f_{tens,k}$ [kN]
38 x 4,0	38 x 4,0	50,3	24,2	3,8	7469	5,23	NPD ^{b)}	7,0
40 x 4,0	40 x 4,0		26,2					
45 x 4,0	45 x 4,0		31,2					
50 x 4,0	50 x 4,0		37,0					
60 x 4,0	60 x 4,0		46,2					

a) Parametrit on testattu puulla, jonka ominaistiheys on 350 kg/m³ (C24)

b) Suoritustasoa ei ole määriteltä

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Eura, 28.8.2015



.....
Tuomas Pere, toimitusjohtaja